

Cinta tesa® Extra Resistente Anti-Slip– 55586 / 55587 / 55588 / 55589

tesa® Anti-Slip se necesita en todas partes donde se requiere una base segura. Es la protección ideal para evitar accidentes en escalones, rampas, escaleras, cascos de botes y otras superficies resbaladizas. Disponible en rollos y tiras. tesa® Anti-Slip es adecuado para su uso en interiores y exteriores.

Aplicación Principal

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Aplicaciones en las que se requiere de un agarre seguro bajo los pies
- Cinta extremadamente resistente y duradera
- Adhesión muy fuerte
- Rasgable a mano
- Resistente al agua salda, UV y agentes de limpieza
- Certificación acorde a DIN 51130 con nivel anti deslizante de R13

Propiedades y Datos Técnicos

Dimensión	Contour Cuff: 5m x 25mm / 5m x 50mm / 15m x 25mm; Blister: 4x0,6m x 20mm
Color	Negro, transparente
Grosor Total	810 µm
Material de Respaldo	Rollo PVC
Tipo de Adhesivo	acrílico
Adhesión a Acero	5.8 N/cm
Resistencia a la ruptura	25%
Resistencia a Temperatura	-5 a +50 °C
Rasgabilidad a Mano	●●●
Resistencia a Químicos	●●●
Resistencia a Agua Salada	●●●

Evaluación a través del surtido relevante tesa® ●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Para información más reciente sobre este producto por favor visite <https://www.tesa.com/es-cl/consumo>

Productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son sometidos regularmente a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos anteriormente mencionados se proporcionan a lo mejor de nuestro conocimiento basado en nuestra experiencia práctica. Se deben considerar como valores promedio y no son apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede ofrecer garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. El usuario es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. Si tiene alguna duda, nuestro personal de asistencia técnica estará encantado de ayudarle.

Información Adicional & Fotografías



55586



55587



55587



55588



55589

Para información más reciente sobre este producto por favor visite <https://www.tesa.com/es-cl/consumo>

Productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son sometidos regularmente a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos anteriormente mencionados se proporcionan a lo mejor de nuestro conocimiento basado en nuestra experiencia práctica. Se deben considerar como valores promedio y no son apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede ofrecer garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. El usuario es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. Si tiene alguna duda, nuestro personal de asistencia técnica estará encantado de ayudarle.