

	FICHA TÉCNICA HIGIENE	Código	DOI-DES-HIG- 1000498-1000504
		Revisión	01
		Fecha	06-10-2022
		Página	1 de 1
TÍTULO: Cera líquida P/MAD Industrial VIRGINIA PRO			
Preparado por: Líder de Compliance Higiene		Aprobado por: Jefe de Desarrollo Higiene & Alimentos	

1. DESCRIPCIÓN

Cera Líquida Virginia es un producto especialmente formulado para pisos de madera y parquet, en base a ceras naturales, de fácil y cómoda aplicación.

Aplicaciones: Pisos de madera y parquet.

Precaución: No aplicar sobre pisos Flotantes.



2. INSTRUCCIONES DE USO

Limpie el piso y elimine residuos utilizando Virutilla Líquida Virginia.

Aplique la cera sobre un paño limpio y seco, esparza homogéneamente

sobre el piso. Deje secar 20 a 30 minutos. Para obtener un brillo más intenso y duradero, pase la enceradora.

Recomendación: Ventile el lugar después de aplicar.

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

Mantener fuera del alcance de los niños. En contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con la piel lave inmediatamente con abundante agua. En Caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Toxicológico o al médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de inhalación excesiva traslade al afectado al aire fresco y ayude a la respiración, si es necesario.

Información Toxicológica: Toxicidad aguda: Irritación moderada de la piel y mucosas. Efectos locales: Irritación de la piel. Sensibilización: Dermatitis y desengrasante de la piel. La inhalación prolongada puede provocar dolor de cabeza y mareos. La ingestión es nociva. Puede causar irritación Gastrointestinal. Contacto con ojos puede causar irritación

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.

4. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Inflamable. Mantenga lejos del fuego y de superficies calientes. Mantener el envase herméticamente cerrado en su envase original, en lugar ventilado y de pie para evitar que se derrame. Mantener a temperatura inferior a 38°C

5. PRESENTACIONES

Código EDSA	Formatos	Variedades	Registro ISP
1000498	Bidón 5 lts	Amarillo	No aplica
1000504		Roja	

6. ESPECIFICACIONES

Composición	Ceras de petróleo y sintéticas, colorante, esencia, solvente de petróleo.
Apariencia	Líquido viscoso, brillante, de suave aroma a esencia y solvente. Color según variedad.
% sólidos	8,5 ± 1
Densidad	0,78 g/ml
Clasificación de Riesgo	Inflamable. Clase 3
Vida útil	3 años, desde la fecha de elaboración.